



Porovnání KW74k a KW73k

Typ	KW74k	KW73k
Fotka		
Optická třída dle EN379	1/1/1/2 reálné barvy	1/1/1/2 reálné barvy
Zorné pole	96 x 46,5 mm	96 x 53 mm
Počet senzorů	4	4
Ochrana před UV/IR zářením	DIN13	DIN13
DIN rozjasněná	clona 3,0	clona 3,5
DIN ztmavená	7 ~ 13 (externí ovl.)	9 ~ 13 (externí ovl.)
Citlivost	Low/Nízká – High/Vysoká (tlačítkově)	potenciometr (interní)
Rychlost zatmavení	1/20000s (0,05ms) (při +55°C)	1/16000s (0,06ms) (při +55°C)
Přechod z tmava do	0,05/0,1/0,3/0,6/1,0 s nastavitelná interně LED tlačítkově	0.1–1.0s potenciometr (interní)
Speciální funkce:	GRIND / MIX / DARK (Broušení/Mix/Tmavý)	
Zdroj energie	Solární článek + výměnná baterie (1 x CR2450 lithium)	Solární článek + výměnná baterie (1 x CR2450 lithium)
Indikátor slabé baterie	ANO	ANO
Funkce/režimy	MMA (DC&AC); TIG (DC,DC Pulz); TIG AC (Pulz), Excelentní pro nízko proudové TIG sv.; MIG/MAG; MIG/MAG Pulz; Plasma Řez./Svařování; TIG ≥5 [A]/DC; ≥5 [A]/AC Klenutá přední krycí folie. Přední krycí folie s těsněním.	MMA (DC&AC); TIG (DC,DC Pulz); TIG AC (Pulz), Excelentní pro nízko proudové TIG sv.; MIG/MAG; MIG/MAG Pulz; Plasma Řez./Svař.; Broušení (externí přep.); TIG ≥5 [A]/DC; ≥5 [A]/AC Klenutá přední krycí folie. Přední krycí folie s těsněním.
Provozní	- 5°C ~ + 55°C	-10°C ~ +55°C
Hmotnost	440g	440g
Balení	Papírová krabice, +1ks náhradní přední krycí folie	Papírová krabice, +1ks náhradní přední krycí folie
Ostatní	Manuál v ČJ + záruční list	Manuál v ČJ + záruční list